

# 淄博市生态环境局沂源分局

源环审[2026]24号

## 关于淄博锦柏翔包装制品有限公司彩色覆膜纸箱加工项目环境影响报告表的批复

淄博锦柏翔包装制品有限公司：

你公司报送的《淄博锦柏翔包装制品有限公司彩色覆膜纸箱加工项目环境影响报告表》收悉，经研究，根据环评文件批复如下：

一、该项目为新建项目，位于沂源县历山街道办事处南悦路与兴源路交叉路口东200米路北悦庄镇民营工业园内，本项目投资1000万元，其中环保投资50万元，建设项目行业类别：C2231纸和纸板容器制造。拟建项目主要购置高速切纸机、薄刀分切压痕机、纸箱成型机、水墨印刷机、全自动覆膜机、活性炭吸附装置等设备12台(套)。项目主要原材料包括：瓦楞纸板、水性油墨、水性胶、无胶亚膜等；主要工艺流程：裁剪-印刷-覆膜-分切、压痕-钉箱、粘箱-包装。项目建成后年产生彩色覆膜纸箱400万平方米。

该项目环境影响报告表已在沂源县人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。该项目符合国家和淄博市产业政策及环保要求，在落实山东量石生态环境工程有限公司编写的报告表中提出的各项污染防治、环境风险防范措施和满足污染物总量控制要求的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、该项目在施工、运营中必须严格落实报告表中提出的各项环境保护措施和以下要求：

1、废水污染防治。项目施工期废水主要为施工人员生活废水，施工过程中产生的生活污水经厂区化粪池处理后，通过市政污水管网进入沂源水务发展有限公司第二污水处理厂集中处理。运营期项目设备清洗废水经收集后排入厂区污水处理站进行处理后通过项目所在地污水管网进入沂源水务发展有限公司第二污水处理厂进一步处理；项目生活污水经化粪池收集处理后，通过市政污水管网排入沂源水务发展有限公司第二污水处理厂进一步处理，外排废水须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中相关标准要求及沂源水务发展有限公司第二污水处理厂进水水质要求。

2、噪声污染防治。项目施工期噪声主要为设备安装时产生的噪声。施工期仅昼间对设备进行安装，安装时关闭车间门窗，通过车间



隔声减振并通过距离衰减降低噪声，施工期厂界噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523—2025)中相关标准要求。运营期选用低噪音设备，设备均置于生产车间内，并采取有效的隔音、减震、降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相关标准要求。

3、废气污染防治。项目施工过程中设备安装过程焊接、切割等工序产生的烟尘颗粒物经配套的移动式焊接烟尘净化器进行收集处理，以减少颗粒物排放水平，减少污染物排放。厂界总悬浮颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》中相关标准要求。项目运营期印刷、覆膜和粘箱工序产生的 VOCs 经集气罩收集二级活性炭吸附装置处理后通过 15m 排气筒 P1 排放。有组织 VOCs 排放浓度和排放速率须满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)中相关标准要求。

项目运营期无组织废气主要为未收集 VOCs。厂区需加强无组织控制措施管理，确保厂界 VOCs 须满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)中相关标准要求。

4、固废污染防治。做好固体废弃物的处理处置工作，按资源化、减量化、无害化原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，分类收集、妥善安全处置固体废物。项目运营期间产生的废外包装材料、废边角料及不合格品、絮凝剂废包装袋收集后外售废品回收站；生活垃圾由环卫部门定期清运；危险废物（废油墨桶、废胶桶、废油及油泥、废水处理污泥、废活性炭、空压机维护废油、设备维护废润滑油、废油桶）委托有资质单位处置。固废转移须建立完善的记录台帐。一般固体废物暂存须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年修订)及《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》中相关标准要求；危险废物暂存须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中相关标准要求。

5、该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

6、其他要求。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台；排放不同种类污染物的废气在合并排放之前应分别设置规范的监测孔进行废气达标情况监控。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。严格落实报告表提出的环境管理及监测计划。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。

三、严格落实“三同时”制度。该项目建设必须执行配套的环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展项目竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入生产或者使用。

四、环境风险防控。加强环境风险管理，防止因发生安全事故而造成环境污染。你公司应当对运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

五、严格落实重大变动重新报批制度。按照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）及原环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）有关要求，若该建设项目的规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生清单中所列重大变动的，应重新报批环评文件。

六、加强监督检查。由沂源县生态环境保护综合执法大队负责该项目施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求等情形的，本批复自然作废。

淄博市生态环境局沂源分局

2026年7月8日

抄送：沂源县生态环境保护综合执法大队