

编号: HDBG/JC/HJ/20230210-22



HDBG/JC/HJ/20230210-22



检测报告

委托单位: 山东鑫泉医药有限公司

项目类别: 地下水检测

山东华度检测有限公司

二〇二三年六月二十九日



1 委托单位信息

委托单位: 山东鑫泉医药有限公司
委托单位地址: 山东省淄博市沂源县开发区
联系人及电话: 崔宝国 13156985178

2 检测结果

地下水检测结果

采样日期		2023. 05. 31		分析日期		2023. 05. 31~06. 11	
检测点位	样品编号	pH 值 (水温)	色度 (度)	嗅和味	浑浊度 (NTU)	肉眼 可见物	总硬度 (mg/L)
1#井	HJ/S2305-0443	7.3 (18.9℃)	5	无	2	无	390
2#井	HJ/S2305-0444	7.2 (19.1℃)	5	无	3	无	407
3#井	HJ/S2305-0445	7.3 (18.8℃)	5	无	2	无	490
检测点位	样品编号	溶解性总固体 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	铜 (mg/L)
1#井	HJ/S2305-0443	937	208	216	0.14	0.08	0.066
2#井	HJ/S2305-0444	650	81	140	0.14	0.09	0.048
3#井	HJ/S2305-0445	1.01×10 ³	216	218	0.04	0.06	0.156
检测点位	样品编号	锌 (mg/L)	铝 (mg/L)	挥发酚 (mg/L)	阴离子表 面活性剂 (mg/L)	耗氧量 (高锰酸 盐指数) (mg/L)	氨氮 (mg/L)
1#井	HJ/S2305-0443	0.016	0.012	0.0013	0.048	1.0	0.030
2#井	HJ/S2305-0444	0.014	0.016	0.0011	0.033	0.8	0.421
3#井	HJ/S2305-0445	0.035	0.017	0.0014	0.036	0.9	0.036
检测点位	样品编号	硫化物 (mg/L)	钠 (mg/L)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	菌落总数 (细菌总数) (CFU/mL)	亚硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)
1#井	HJ/S2305-0443	ND	34.6	ND	80	0.008	14.0
2#井	HJ/S2305-0444	ND	19.3	ND	69	0.011	15.5
3#井	HJ/S2305-0445	ND	44.9	ND	75	0.014	15.7

采样日期		2023. 05. 31		分析日期		2023. 05. 31~06. 11	
检测点位	样品编号	氰化物 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	碘化物 (mg/L)	汞 ($\mu\text{g/L}$)	砷 ($\mu\text{g/L}$)	硒 ($\mu\text{g/L}$)
1#井	HJ/S2305-0443	ND	0.28	0.005	0.05	1.1	ND
2#井	HJ/S2305-0444	ND	0.33	0.004	0.07	0.9	ND
3#井	HJ/S2305-0445	ND	0.32	0.003	0.14	0.7	ND
检测点位	样品编号	镉 ($\mu\text{g/L}$)	铬(六价) (mg/L)	铅 ($\mu\text{g/L}$)	二氯甲烷 ($\mu\text{g/L}$)	三氯甲烷 ($\mu\text{g/L}$)	四氯化碳 ($\mu\text{g/L}$)
1#井	HJ/S2305-0443	0.05	ND	ND	ND	ND	ND
2#井	HJ/S2305-0444	0.04	ND	0.27	ND	ND	ND
3#井	HJ/S2305-0445	0.06	ND	ND	ND	ND	ND
检测点位	样品编号	苯 ($\mu\text{g/L}$)	甲苯 ($\mu\text{g/L}$)	总 α 放射性 (Bq/L)	总 β 放射性 (Bq/L)	硼 (mg/L)	/
1#井	HJ/S2305-0443	ND	ND	9.5×10^{-2}	1.6×10^{-1}	0.08	/
2#井	HJ/S2305-0444	ND	ND	6.6×10^{-2}	1.3×10^{-1}	0.13	/
3#井	HJ/S2305-0445	ND	ND	5.6×10^{-2}	9.8×10^{-2}	0.14	/
备注	①pH 值无量纲; ②检测结果低于方法检出限时, 结果报告为“ND”; 具体见表 4-2;						

3 检测技术规范、依据分析方法及使用仪器

样品类别	检测项目	依据及分析方法	现场 采样仪器	实验室分析仪器
地下水	pH 值	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	PHBJ-260 pH 计 CY/HJ-283	/
	色度	GB/T 11903-1989 水质 色度的测定 铂钴比色法	—	/
	嗅和味	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 3.1 嗅气和尝味法		/
	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2.2 目视比浊法		/

样品类别	检测项目	依据及分析方法	现场 采样仪器	实验室分析仪器
地下水	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 直接观察法	—	/
	总硬度	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法		50mL 无色酸式滴定管 SYS-BSD50-02
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8.1 称量法		FA2204B 电子天平 SYS-018 101-1EBS 电热鼓风干燥箱 SYS-019
	硫酸盐	GB/T 11899-1989 水质 硫酸盐的测定 重量法		ME204E 电子天平 SYS-153 SX-4-10 中温箱式电阻炉 SYS-012
	氯化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 2.1 硝酸银容量法		25mL 棕色酸式滴定管 SYS-ZSD25-05
	铁	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法		Optima8000 电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES) SYS-109
	锰			
	铜			
	锌			
	铝			
	钠			
	硼			
	挥发酚	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（萃取分光光度法）		UV-5200 型 紫外可见分光光度计 SYS-171
	阴离子表面活性剂	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 亚甲蓝分光光度法		UV-5200 型紫外可见分光光度计 SYS-171
耗氧量(高锰酸盐指数)	GB/T 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定	25mL 棕色酸式滴定管 SYS-ZSD25-06		
氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	722 型 可见分光光度计 SYS-009		

样品类别	检测项目	依据及分析方法	现场 采样仪器	实验室分析仪器
地下水	硫化物	HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	—	722 型 可见分光光度计 SYS-009
	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2.1 多管发酵法		XSP-2CA 生物显微镜 SYS-015 LRH-150 生化培养箱 SYS-005
	菌落总数 (细菌总数)	HJ 1000-2018 水质 细菌总数的测定 平皿计数法		LDZX-30KBS 立式压力蒸汽灭菌器 SYS-197 SHP-150 生化培养箱 SYS-100
	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法		722 型 可见分光光度计 SYS-196
	硝酸盐 (以 N 计)	HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法		TU-1810PC 紫外可见分光光度计 SYS-010
	氰化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法		UV-5200 型 紫外可见分光光度计 SYS-171
	氟化物	GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法		PXSJ-216 离子计 SYS-020
	碘化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 11.1 硫酸铈催化分光光度法		722 型 可见分光光度计 SYS-196
	汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法		PF32 原子荧光光度计 SYS-246
	砷			
	硒			
	镉	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.1 无火焰原子吸收分光光度法		AA-6880F 原子吸收分光光度计 SYS-061
	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法		722 型 可见分光光度计 SYS-196
	铅	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.1 无火焰原子吸收分光光度法		AA-6880F 原子吸收分光光度计 SYS-061

样品类别	检测项目	依据及分析方法	现场 采样仪器	实验室分析仪器
地下水	二氯甲烷	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	--	Agilent 8860/5977B GC-MSD 气相色谱-质谱联用仪 SYS-241 AQUA Tekmar 吹扫捕集 SYS-242
	三氯甲烷			
	四氯化碳			
	苯			
	甲苯			
	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 1.1.6.5.1 厚样法		FYFS-400X 低本底 α/β 测量仪 SYS-174
	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 2.1 薄样法		

4 附表

表 4-1 地下水采样现场观测记录表

点位	坐标	采样日期	颜色	透明度	气味	浮油	井深 (m)	埋深 (m)	水温 (℃)
1#	北纬：36° 10′ 25″ 东经：118° 12′ 14″	2023.05.31	无	透明	无	无	21.0	8.30	18.9
2#	北纬：36° 10′ 30″ 东经：118° 12′ 19″		无	透明	无	无	16.0	8.30	19.1
3#	北纬：36° 10′ 31″ 东经：118° 12′ 24″		无	透明	无	无	130.0	8.40	18.8
备注	1#井位于中门外；2#井位于 AT 装置前；3#井位于厂区东。								

表 4-2 地下水分析方法检出限

序号	检测项目	检出限	序号	检测项目	检出限
1	pH 值	/	2	色度	/
3	嗅和味	/	4	浑浊度	1NTU
5	肉眼可见物	/	6	溶解性总固体	6mg/L
7	总硬度	1.0mg/L	8	硫酸盐	3mg/L
9	氯化物	1.0mg/L	10	铁	0.01mg/L
11	锰	0.01mg/L	12	铜	0.006mg/L

序号	检测项目	检出限	序号	检测项目	检出限
13	锌	0.009mg/L	14	铝	0.009mg/L
15	挥发性酚类	0.0003mg/L	16	阴离子表面活性剂	0.026mg/L
17	耗氧量 (高锰酸盐指数)	0.3mg/L	18	氨氮	0.025mg/L
19	硫化物	0.003mg/L	20	钠	0.03mg/L
21	总大肠菌群	2MPN/100mL	22	菌落总数	1CFU/mL
23	亚硝酸盐 (以 N 计)	0.001mg/L	24	硝酸盐 (以 N 计)	0.02mg/L
25	氰化物	0.002mg/L	26	氟化物	0.05mg/L
27	碘化物	0.001mg/L	28	汞	0.04 μg/L
29	砷	0.3 μg/L	30	硒	0.4 μg/L
31	镉	0.03 μg/L	32	铬(六价)	0.004 mg/L
33	铅	0.02 μg/L	34	二氯甲烷	1.0 μg/L
35	三氯甲烷	1.4 μg/L	36	四氯化碳	1.5 μg/L
37	苯	1.4 μg/L	38	甲苯	1.4 μg/L
39	总 α 放射性	1.6×10 ⁻² Bq/L	40	总 β 放射性	2.8×10 ⁻² Bq/L
41	硼	0.01mg/L	/	/	/

5 其它需要说明事项

本次检测结果不予评价。

- 本报告结束 -

编制人(签字): 赵新

审核人(签字): 周州州

授权签字人(签字): 罗晓品

签发日期: 2023 年 06 月 29 日

检测报告声明

- 1、报告未加盖本公司检测专用章、骑缝章及 CMA 章，报告无效。
- 2、报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、部分复制检测报告无效；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 5、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不再受理。
- 6、检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 7、本报告不得用于广告宣传。

地址：山东省淄博市高新区柳泉路 111 号创业火炬广场 C 座 9 层 邮编：255086
电话：0533-6079118 / 6076170
传真：0533-6079118 / 6076170